



0234-26XX

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-04-07



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.00mm, 300V, 15.5A

一般资讯

产品概述	PCB Connector
产品类型	PCB Connector – Socket
产品间距 (mm)	5.00
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	$5.00 \cdot (P-1) + 7$
产品宽度 (mm)	12
产品高度 (mm)	18.1
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	0.7x0.9
产品实际点数	02P~14P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Au PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	300
额定电流 (A)	18
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	200
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15.5
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	15.5

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15.5
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	15.5


CUL认证参数

额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15.5
额定电压D组 (V)	300

额定电流D组 (A)

15.5

图面



认证

